

PRODUKT DATABLAD

Nitril/engångs

WORKHAND® ENGANGS ROUGH

Art. 100105

Puderfri engångshandske i svart nitril. Förstärkt utgåva som klarar dieselolja och citrusrengöring.



Svart färg indikerar en robust och tålig engångshandske som tål kemikalierna på industrigolvet och fett från grillen, citronsyra från saftproduktion och bearbetning av skaldjur. Används även till uniform. Vanliga användningsområden: Motor-, båt- och maskinservice, Industri och offshore, vakt- och säkerhetstjänst, tatuering, grafisk produktion, det tuffa köket.

Typ	Engångsanvändning
Tillverkad	Workhand Engangs
Kategori	Skyddshandske klass III
Storlek	6, 7, 8, 9, 10
Greppyta	Texturerad*
Längd	25 cm
Handflatematerial	Nitril**
Handflata tjocklek	6.2 gram/0.14-0.16 mm
Fodermaterial	Puderfri
Silikonfria material	Ja
Minsta försäljningsenhet	100 st/box
Antal i förpackning/box	100 stk/10 esker
Lagerförd	Ja

* Lätt ojämn yta i engångshandskar ger lite bättre friktion samtidigt som dränering av vatten, fett och olja förbättras.

** Nitril eller Acrylo Nitrilbutadiengummi (NBR) ger vanligtvis hög motstånd mot olja, fett och kolväterivat, liksom aromatiska eller klorerade lösningsmedel. Nitril är ett mångsidigt material som motstår temperaturer från -40 ° C till +225 ° C. Nitril ger också utmärkt slitstyrka. Materialet är fritt från proteiner och har mycket låga halter av allergener, vilket gör det möjligt för användarna att tolerera långvarig handskeanvändning. Nitril är en naturlig styv elastomer. Tjock nitrilhandskar begränsar därför fingerfärdigheten. Observera att nitril inte rekommenderas för långvarig kontakt med ketoner, starka oxiderande syror, estrar eller aldehyder.